# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

# (43) 国際公開日 2005 年7 月14 日 (14.07.2005)

### PCT

# (10) 国際公開番号 - WO 2005/063923 A1

(51) 国際特許分類7:

C10B 53/00, 47/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/016681

(22) 国際出願日:

2004年11月10日(10.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2003年12月8日(08.12.2003) 特願2003-409416

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会 社アイ・ピー・ビー (INTELLECTUAL PROPERTY BANK CORP.) [JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門 -丁目21番19号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 幸地 生好(KO-HCHI, Ikuyoshi) [JP/JP]; 〒2790011 千葉県浦安市美 浜1丁目5番1202号Chiba(JP). 横井正(YOKOI, Tadashi) [JP/JP]; 〒2610011 千葉県千葉市美浜区真砂 4丁目12番11号 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 吉田 芳春 (YOSHIDA, Yoshiharu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目21番19号秀和第二虎ノ 門ビル6階 Tokyo (JP).

(57) Abstract:

carbonized,

[続葉有]

A carbonization

which comprises a

apparatus (10) for producing an

activated carbon wherein an organic based material to be treated is

carbonization furnace (40) wherein

overheated steam is introduced to carbonize a material to be treated and the spent steam is discharged, a drying furnace (30) wherein the steam discharged from the carbonization

furnace (40) is introduced to dry the material to be treated and the

spent steam is discharged, a high

temperature steam generating device (60) wherein steam is introduced and the high temperature overheated

steam for use in supplying to the carbonization furnace (40) is formed, a deodorizing furnace (70) wherein impurities contained in the spent steam discharged from the drying

furnace (30) are heated to deodorize

them through burning and discharging


a high temperature an exhaust gas is

discharged, and a waste heat boiler

(80) wherein water is heated by using

(54) Title: CARBONIZATION APPARATUS FOR PRODUCING ACTIVATED CARBON

#### (54) 発明の名称: 活性炭製造用炭化装置



60... HIGH TEMPERATURE STEAM GENERATING DEVICE

62... BLOWER

. DEODORIZING FURNACE

72... BLOWER FOR DEODORIZING FURNACE

74... KEROSENE TANK

76 KEROSENE PUMP

80... WASTE HEAT BOILER 92... WATER SOFTENING DEVICE

94... SOFT WATER TANK

95... WATER SUPPLY PUMP

96 DUST COLLECTING DEVICE

98... DISCHARGE PIPE

AA RAW MATERIAL

BB. .COOLING WATER CC., WATER SUPPLY

DD. STEAM SUPERHEATER

FF BLOWER

GG...PRODUCT

the high temperature exhaust gas discharged from the deodorizing furnace (70) and the steam for supplying to the high temperature steam generating device (60) is formed. The carbonization apparatus allows the production of an activated carbon having high quality at a low cost, by recovering and reutilizing the heat contained in the exhaust gas which has been discharged from a deodorizing furnace and has been subjected to a burning treatment.

脱臭炉から排出される燃焼処理済みの排気に含まれる熱を回収して再利用することによって、低コス トで上質、髙品質な活性炭を生成することが可能な活性炭製造用炭化装置を提供する。 有機系の処理対象物を 炭化処理する活性

/続葉有/

#### 

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

炭製造用炭化装置10において、過熱水蒸気を導入して処理対象物を炭化させて使用済みの水蒸気を排出する炭化炉40と、炭化炉40から排出した水蒸気を導入して処理対象物を乾燥させて使用済みの水蒸気を排出する乾燥炉30と、水蒸気を導入して炭化炉40に供給するための高温の過熱水蒸気を生成する高温水蒸気発生装置60と、乾燥炉30から排出された使用済みの水蒸気に含まれる不純物を加熱して脱臭燃焼させて高温の排気を排出する脱臭炉70と、脱臭炉70から排出される高温の排気を用いて水を加熱して高温水蒸気発生装置60に供給するための水蒸気を生成する廃熱ポイラ80とを備えた。